

Schmitzker[®]

Kaminofen		Cuby (Steel/Stripe/Grid)
Allgemeine Daten		
Brennstoffart	-	Scheitholz
Nennwärmeleistung (NWL)	kW	6,4
Raumwärmeleistung	kW	6,38
Holzaufgabemenge für NWL	kg/h	1,84
Wärmeleistungsbereich	kW	2,5 – 6,38
Wirkungsgrad (Brennstoffenergieeffizienz bei NWL)	%	80
CO-Gehalt bei 13 % O ₂	mg/Nm ³	900
Staubgehalt	mg/Nm ³	40
NO _x -Gehalt	mg/Nm ³	64
OGC-Gehalt	mg/Nm ³	92
Abgasmassenstrom	g/s	5
Abgastemperatur am Stutzen	°C	267
Förderdruck	mbar	0,12
Gewicht Cuby/Cuby Steel/Cuby Stripe/Cuby Grid	kg	162 / 186 / 203 / 176
Energieeffizienz – Schmitzker Cuby		
Energieeffizienzklasse		A
Direkte/indirekte Wärmeleistung	kW	6,4
Energieeffizienzindex		106
Mindestabstände zu brennbaren Materialien		
hinten	cm	20
seitlich	cm	80
oben	cm	80
Strahlungsbereich	cm	80