

schmitzker[®]

Wasserführender Kamineinsatz		No2	
Allgemeine Daten			
		10	17
Brennstoffart	-	Scheitholz	Scheitholz
NW-Leistung	kW	10	17
Leistung wasserseitig	kW	6	10
Leistung luftseitig	kW	4	7
Brennstoffaufgabemenge Holz	kg/h	2,8	4,9
Wärmeleistungsbereich	kW	7 - 13	11,9 - 22,1
Wirkungsgrad (Brennstoffenergieeffizienz bei Nennwärmeleistung)	%	83	83
CO-Gehalt bei 13 % O ₂	mg/Nm ³	< 1250	< 1250
Staubgehalt	mg/Nm ³	< 40	< 40
Abgastemperatur am Stutzen	°C	229	260
Förderdruck	mbar	0,12	0,12
Abgasmassenstrom	g/s	8,1	11,9
Volumen Kesselwasserinhalt	L	35	35
zulässiger Betriebswasserdruck	bar	2,5	2,5
maximale Vorlauftemperatur	°C	100	100
minimale Rücklauftemperatur	°C	55	55
Gewicht	kg	231	231
Energieeffizienz			
Energieeffizienzklasse		A+	A+
Direkte/indirekte Wärmeleistung	kW	4/6	7/10
Energieeffizienzindex		110	110
Mindestabstände zu brennbaren Materialien			
Strahlungsbereich	cm	80	80